

MARCA/MODELLO

# Haulotte **OPTIMUM 8**

**DATI TECNICI**

Altezza di lavoro	7.77 m
Altezza piano di calpestio	5.77 m
Lunghezza piattaforma	1.72 m
Lunghezza piattaforma con estensione	2.59 m
Lunghezza estensione	0.86 m
Larghezza piattaforma	0.74 m
Altezza piattaforma a riposo (con ringhiera)	1.98 m
Larghezza piattaforma fuori tutto	0.79 m
Lunghezza piattaforma a riposo	1.9 m
Interasse	3.17 m
Altezza da terra	8.7 cm
Altezza da terra con minigonne	2 cm
Velocità di traslazione	0.5 - 4.5 km/h
Altezza massima di traslazione	5.77 m
Pendenza massima superabile	25 %
Inclinazione operativa max	1.5° / 3°
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.5 m
Ruote - antitraccia	12.5 x 4.13
Batterie	24 V - 225 Ah



MARCA/MODELLO

# Haulotte **OPTIMUM 8**

## DATI TECNICI

Capacità serbatoio idraulico	7 l
Peso	1 590 kg
Dimensioni cestello esteso	2.59 x 0.74 m
Portata massima cesta - interno (2 persone)	230 kg
Portata massima cesta - esterno (persona)	230 kg
Capacità massima sull'estensione	230 kg

## DISPOSITIVI STANDARD

- Motore elettrico asincrono 24 V senza manutenzione
- Indicatore di carica delle batterie
- Indicatore di livello delle batterie sul quadro alto e basso
- Haulotte Activ'Screen (indicazione di carica, contaore, allarmi manutenzione e anomalie)
- Dispositivo anti-inclinazione (potholes)
- 2 ante incernierate per un accesso facilitato alla componentistica
- Sedi per le forche laterali
- 2 ruote anteriori direttrici e 2 ruote posteriori motrici
- Comandi proporzionali
- Sblocco freni elettrico o manuale
- Controllo d'inclinazione
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Ruote antitraccia

