

MARCA/MODELLO

## Haulotte HA12 CJ+

### DATI TECNICI

Altezza di lavoro	11.68 m
Altezza piano di calpestio	9.68 m
Sbraccio laterale massimo	7.22 m
Punto di articolazione	4.74 m
Portata massima cesta - interno (2 persone)	230 kg
Dimensione piattaforma	1.14 x 0.8 m
Lunghezza fuori tutto	5.64 m
Larghezza fuori tutto	1.2 m
Altezza a riposo	1.99 m
Angolo di escursione verticale jib	132.2° (+63.5/-68.7)
Rotazione cesta	180° (-90/+90)
Angolo di rotazione della torretta	355 °
Interasse	1.65 m
Altezza da terra	10.7 cm
Inclinazione operativa max	3 °
Velocità di traslazione proporzionali	0.68 - 6 km/h
Pendenza massima superabile	25 %
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.65 m
Pneumatici pieni - antitraccia	598x190
Propulsione	48V - 320 Ah (C5)
Peso	7 110 kg
Escursione orizzontale jib	180° (-90/+90)
Lunghezza - trasporto	4.2 m



MARCA/MODELLO

# Haulotte HA12 CJ+

**DATI TECNICI**

Altezza - trasporto	2.6 m
Sbalzo anteriore	0 cm
Capacità serbatoio idraulico	13.5 l
Portata massima cesta - esterno (2 persone)	230 kg
Escursione verticale del jib	0 °
Lunghezza in posizione di trasporto	4.2 m
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	0
Batterie	0

**DISPOSITIVI STANDARD**

- 2 ruote motrici
- 2 ruote direttrici
- Pneumatici pieni antitraccia
- Quadro comandi ergonomico
- Blocco meccanico della torretta
- Livellamento automatico de cesta
- Controllo d'inclinazione
- Clacson
- Conta ore
- Sistema per discesa d'emergenza
- Caricabatterie integrato 48V-50A
- Batterie di semi-trazione
- Indicatore di carica sul quadro comandi in cesta e a terra
- Anelli di sollevamento e traino

