

MARCA/MODELLO

# Haulotte HA 15 IP

**DATI TECNICI**

Altezza di lavoro	14.87 m
Altezza piano di calpestio	12.87 m
Sbraccio laterale massimo	8.65 m
Punto di articolazione	6.25 m
Portata massima cesta - interno (2 persone)	230 kg
Dimensione piattaforma	1.15 x 0.8 m
Lunghezza fuori tutto	6.65 m
Larghezza fuori tutto	1.52 m
Angolo di escursione verticale jib	130° (+ 65 / - 65)
Rotazione cesta	180° (+ 90 / - 90)
Angolo di rotazione della torretta	355°
Interasse	2 m
Altezza da terra	14 cm
Inclinazione operativa max	3 °
Velocità di traslazione proporzionali	0.7 - 4.5 km/h
Pendenza massima superabile	25 %
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.95 m
Pneumatici pieni - antitraccia	23 x 10 - 12
Propulsione	48 V - 345 Ah (C5)
Peso	7 230 kg
Lunghezza - trasporto	5.3 m
Altezza - trasporto	2.1 m



MARCA/MODELLO

# Haulotte HA 15 IP

**DATI TECNICI**

Sbalzo anteriore	0 cm
Capacità serbatoio idraulico	30 l
Portata massima cesta - esterno (2 persone)	230 kg
Generatore corrente elettrica	0
Velocità del vento massima	45 km/h

**DISPOSITIVI STANDARD**

- 2 ruote direttrici anteriori e 2 ruote motrici posteriori
- Sblocco ruote
- Pneumatici antitraccia
- Comandi sensibili
- Blocco rotazione torretta
- Limitatore di carico su cesta
- Massima inclinazione operativa 3°
- Clacson
- Conta ore
- Pompa per discesa manuale d'emergenza
- Batterie di semi-trazione
- Carica batteria 48 V - 50 Ah
- Indicatore di carica
- Anelli per traino e sollevamento

