

MARCA/MODELLO

# Haulotte HA20 RTJ

**DATI TECNICI**

Altezza di lavoro	20.6 m
Altezza piano di calpestio	18.6 m
Sbraccio laterale massimo	12.2 m
Punto d'articolazione	8.4 m
Portata massima cesta (2 Persone)	230 kg
Dimensione cesta	1.83 x 0.8 m
Lunghezza	8.8 m
Larghezza	2.42 m
Altezza a riposo	2.51 m
Larghezza piattaforma fuori tutto	1.78 m
Lunghezza in posizione di trasporto	6.5 m
Altezza in posizione di trasporto	2.93 m
Escursione Jib	140° (+ 60° / - 80°)
Rotazione cesta	180° (+ 90° / - 90°)
Rotazione torretta	355° non continuous
Sbalzo anteriore	14.2 cm
Interasse	2.45 m
Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5 °
Velocità di traslazione	0.8 - 5 km/h
Pendenza massima	45 %
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	850 x 340 mm



MARCA/MODELLO

# Haulotte HA20 RTJ

## DATI TECNICI

Raggio angolo est. di sterzata	4.5 m
Motore	Kubota 48.6 kW, stage 5 NRC: Kubota, 36.5kW, Stage 3A
Peso totale	9 300 kg

## DISPOSITIVI STANDARD

- Presa telematica universale
- 4 ruote motrici / 2 ruote sterzanti
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- Blocco automatico del differenziale per una migliore trazione integrale
- Quadro comandi alto protetto da chiusura e portatrezzi in ultra-solid plastic
- Cesta modulare standard 1.83 x 0.80 m con barra scorrevole
- Predisposizione 110 / 230 V
- Pulizia facilitata grazie alla vasca motore girevole
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Girofaro
- Avvisatore acustico di movimento
- Contatore
- Batterie d'avviamento 12 V
- Preriscaldamento motore con spia luminosa
- Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- Elettropompa di soccorso per la discesa di emergenza

